



SAABUMINE

JUHISED ÕNNETUSTE VÄLTIMISEKS

VÄLJUMINE



1. Juht tagurdab sõiduki dokile ja ühendab haagise vedukist lahti.



4. Juht asetab koonuse kaubalaadimise aluse ette.



1. Sõiduki ühendamine enne laadimise/mahalaadimise lõpetamist on keelatud.



4. Juht kontrollib, kas doki uks on all ja doki ilmastikukaitse välja lülitatud.



2. Juht rakendab seisupiduri.



5. Juht võtab ühendust terminali vastutava isikuga ning teatab, et sõiduk on pargitud ja laadimiseks/mahalaadimiseks valmis.



2. Terminalitöötaja eemaldab rihmad ja sulgeb doki ukse.



5. Juht valmistab sõiduki väljumiseks ette järgmiselt.



Piduriklotside eemaldamine.



Koonuse eemaldamine. Piduriklotsid ja koonus asetatakse ettenähtud kohtadesse.

3. Juht avab sõiduki.



6. Terminalitöötaja kinnitab sõiduki rihmadega doki külge.



3. Terminali vastutav isik teatab juhile, et sõiduk on väljumiseks valmis.



Sõiduki ühendamine.



Seisupiduri vabastamine.